

Streckenstütze SZ 2/T-H für Doppelspurbandstrecken, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842996325

Artikel-Nr. BRR-3842996325 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842996325

Die Streckenstütze SZ 2/T-H trägt zwei parallele Bandstrecken oder Streckeneinheiten auf einer Transportebene. Besonders geeignet für Bandstrecken BS 2/...-H und Streckenprofile SP 2/...-H mit Spurbreiten von 160 bis 480 mm. Wird unmontiert oder montiert geliefert, inklusive höheninstellbarer Standfüße und Befestigungsmaterial.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Streckenstütze SZ 2/T-H von Bosch Rexroth trägt zwei Bandstrecken oder Streckeneinheiten nebeneinander auf einer Förderebene. Sie eignet sich für schwere Doppelspuranwendungen und ist ESD-geeignet für elektrostatisch sensible Montageprozesse.

- Spurbreite (b) stufenlos konfigurierbar von 160 bis 480 mm
- Streckenabstand (a) wählbar: 45, 90 oder 135 mm
- Transporthöhe (H) abhängig vom Streckentyp: ST 2/B-50 410-2000 mm, ST 2/B 435-2000 mm, ST 2/B-100 455-2000 mm
- Höheninstellbare Standfüße im Lieferumfang enthalten
- Lieferbar unmontiert (MT 0) oder montiert (MT 1)
- Anbauort (AO) 55, 80 oder 100 mm je nach Streckentyp

Technische Daten

Merkmal	Wert
Artikelnummer	3842996325
Bezeichnung	Streckenstütze SZ 2/T-H
ESD-geeignet	Ja
Spurbreite b (mm)	160 bis 480
Streckenabstand a (mm)	45; 90; 135
Transporthöhe H, ST 2/B-50 (mm)	410 bis 2000
Transporthöhe H, ST 2/B (mm)	435 bis 2000
Transporthöhe H, ST 2/B-100 (mm)	455 bis 2000
Anbauort AO (mm)	55 / 80 / 100
Bausatz MT	0 = unmontiert; 1 = montiert
Lieferumfang	Höheneinstellbare Standfüße, Befestigungsmaterial
Gewicht (kg)	0,0099