

Antriebsstation AS 2/R-2200, Staulast 2200 kg, ESD- geeignet - Bosch Rexroth 3842998041

Artikel-Nr. BRR-3842998041

Hersteller Bosch Rexroth

Antriebsstation für das Transfersystem TS 2plus mit einer Streckenkapazität von 2200 kg im Staubetrieb. Spurbreite von 160 bis 1200 mm einstellbar, Fördermediumlänge 625 mm. Werkseitig montiert geliefert, ESD-geeignet für elektrostatisch sensible Produktionsumgebungen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Antriebsstation AS 2/R-2200 treibt Staurollenketten im Transfersystem TS 2plus an und ist für hohe Streckenlasten bis 2200 kg im Staubetrieb ausgelegt. Die flexible Spurbreite von 160 bis 1200 mm deckt ein breites Spektrum an Werkstückträgern ab. Die Station wird montiert geliefert und ist ESD-geeignet - ein wesentlicher Vorteil in der Elektronikfertigung und überall dort, wo elektrostatisch empfindliche Baugruppen transportiert werden.

- Streckenkapazität bis 2200 kg im Staubetrieb - geeignet für schwere Werkstückträger
- Spurbreite stufenlos von 160 bis 1200 mm einstellbar - hohe Flexibilität bei Formatwechseln
- Fördermediumlänge 625 mm - passend zu den Streckeneinheiten des TS 2plus
- ESD-geeignet - sicherer Transport elektrostatisch sensibler Komponenten
- Montiert geliefert - direkter Einbau ohne Vormontageaufwand
- Vorzugswerte Spurbreite: 160, 240, 320, 400, 480, 640, 800, 1040, 1200 mm