

Antriebsstation AS 2/R-300, Streckenbelastung 300 kg, ESD-sicher - Bosch Rexroth 3842998052

Artikel-Nr. BRR-3842998052

Hersteller Bosch Rexroth

Antriebsstation für das Transfersystem TS 2plus, Bauart AS 2/R mit 300 kg Streckenbelastung im Staubetrieb. Vollständig montiert geliefert, ESD-geprüft und direkt einsatzbereit. Fördermedienlänge 475 mm, kompatibel mit den Vorzugsmaßen des TS 2plus-Systems.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Antriebsstation AS 2/R-300 ist die angetriebene Streckeneinheit für die Längstransport-Staurollenkette im Transfersystem TS 2plus von Bosch Rexroth. Sie treibt den Kettenstrang an, nimmt die Streckenlasten von bis zu 300 kg im Staubetrieb auf und wird vollständig montiert geliefert, sodass keine Montagezeit für Vorbereitungsarbeiten entsteht.

- Streckenbelastung im Staubetrieb: 300 kg - geeignet für gewichtsintensive Werkstückträger und Baugruppen
- ESD-sicher (ja) - schützt elektrostatisch empfindliche Bauteile auf der Linie
- Fördermedienlänge IAS 475 mm - passt in die modularen Streckenraster des TS 2plus
- Vorzugsmaße 160 bis 1200 mm - einfache Planung und Erweiterung der Transferlinie
- Reversierbetrieb (RV = 1) möglich bei Streckenlängen bis 2000 mm; nicht verfügbar für Ketten mit Kleinteileschutz (KT = 3, 4)
- Empfohlenes Zubehör: Automatische Schmiereinheit LU 2 für wartungsarmen Dauerbetrieb