

Hub-Quereinheit HQ 2/O, Baugröße 1/2, ESD-geeignet, 4-6 bar - Bosch Rexroth 3842998113

Artikel-Nr. BRR-3842998113

Hersteller Bosch Rexroth

Die Hub-Quereinheit HQ 2/O überführt Werkstückträger zwischen Längs- und Querförderstrecken durch pneumatische Hubzylinder - ohne eigenen Antrieb. Erhältlich in zwei Baugrößen für Gesamtmassen bis 30 kg (BG 1) oder bis 50 kg (BG 2), ESD-geeignet und kompatibel mit Zahnriemenantrieb über BS 2/T oder BS 2/TE.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Hub-Quereinheit HQ 2/O von Bosch Rexroth ermöglicht das Ausschleusen und Einschleusen von Werkstückträgern zwischen Längs- und Querförderstrecken im TS 2plus-System. Der Antrieb erfolgt über Zahnriemenkopplung mit einer Bandstrecke BS 2/T oder BS 2/TE - ein eigener Antriebsmotor ist optional. Die geringe Bauhöhe erlaubt den Einsatz in zweistöckigen Förderstrecken und Sonderkonstruktionen.

- ESD-geeignet für elektrostatisch sensible Montageprozesse (EPA-fähig)
- Zwei Baugrößen: BG 1 bis 30 kg Gesamtmasse (1 Hubzylinder), BG 2 bis 50 kg (2 Hubzylinder, ab Werkstückträger 400 x 480 mm)
- Pneumatikausrüstung für 2 Hubstellungen (oben, Mitte) oder 3 Hubstellungen (oben, Mitte, unten)
- Kombinierbar mit Werkstückträgern WT 2 und WT 2/F
- Anbau an ST 2/... (Profilbreite 45 mm) oder ST 2/...-H (Profilbreite 50 mm)
- Lieferumfang: inkl. Befestigungsmaterial, Pneumatikausrüstung und Montagesatz für elektrische Stellungsabfrage; vollständig montiert