

Antriebsstation AS 2/R-2200 Vplus, Streckenbelastung 2200 kg, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842998234

Artikel-Nr. BRR-3842998234

Hersteller Bosch Rexroth

Antriebsstation für das Transfersystem TS 2plus mit Staurollenkette Vplus, ausgelegt für Streckenlasten bis 2200 kg im Staubetrieb. Das Fördermedium hat eine Länge von 625 mm; unterstützte Spurbreiten reichen von 400 bis 1200 mm. Die Station wird montiert geliefert und ist ESD-geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	TEC
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Antriebsstation AS 2/R-2200 Vplus treibt die Staurollenkette des Transfersystems TS 2plus an und ist für hohe Streckenlasten bis 2200 kg im Staubetrieb ausgelegt. Sie wird vollständig montiert geliefert, was die Inbetriebnahme vereinfacht, und erfüllt die ESD-Anforderungen für elektrostatisch sensible Montageumgebungen.

- Streckenbelastung im Staubetrieb bis 2200 kg - geeignet für schwere Werkstückträger und verkettete Montageanlagen
- ESD-geeignet - sicherer Einsatz in elektrostatisch sensiblen Bereichen
- Spurbreite 400 bis 1200 mm - kompatibel mit allen Vorzugswerten 400, 480, 640, 800, 1040 und 1200 mm
- Länge des Fördermediums 625 mm - passend für die Standard-Streckeneinheiten des TS 2plus
- Montiert geliefert - keine Vormontage erforderlich, sofort einbaubereit