

Bandstrecke BS 2/C-H, Spurbreite 400-1200 mm, Länge bis 6000 mm - Bosch Rexroth 3842998239

Artikel-Nr. BRR-3842998239

Hersteller Bosch Rexroth

Die Bandstrecke BS 2/C-H ist eine einbaufertige Förderstrecke mit eigenem Antrieb für den Längstransport von Werkstückträgern sowie den Quertransport zwischen parallelen Förderstrecken in Verbindung mit Hub-Quereinheiten HQ 2. Die Kunststoff-Flachplattenkette ist in der ESD-geeigneten Ausführung KA=A erhältlich, die Seitenführung besteht aus Edelstahl. Motoranbau rechts, links oder mittig; Anschluss wahlweise per Kabel/Stecker oder Klemmenkasten.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Bandstrecke BS 2/C-H ist eine komplett montiert gelieferte Förderstrecke für den Werkstückträgertransport in der manuellen und automatisierten Montage. Sie transportiert Werkstückträger in Längsrichtung auf Strecken bis 6000 mm oder übernimmt den Quertransport zwischen parallelen Förderstrecken in Verbindung mit zwei Hub-Quereinheiten HQ 2. Die ESD-geeignete Kettenausführung (KA=A) macht sie für den Einsatz in EPA-Bereichen geeignet. Rexroth 4EE-zertifiziert für Energieeffizienz.

- Spurbreite 400 bis 1200 mm und Länge 650 bis 6000 mm frei konfigurierbar
- Max. Streckenlast im Staubetrieb: 400 kg
- ESD-geeignete Kunststoff-Flachplattenkette (KA=A) für EPA-Einsatz
- Werkstückträger-Seitenführung aus Edelstahl für hohe Verschleissfestigkeit
- Motoranbau rechts, links oder mittig; Nenngeschwindigkeit 6, 9, 12, 15 oder 18 m/min
- Gleitprofil wahlweise aus korrosionsbeständigem Stahl (GP=1) oder Kunststoff (GP=0)
- Automatische Schmiereinheit LU 2 dringend empfohlen
- Reversierbetrieb nicht zulässig