

Antriebsbausatz VarioFlow plus VAR - Baugröße 65-320 mm, 9 Geschwindigkeitsstufen - Bosch Rexroth 3842998291


Artikel-Nr. BRR-3842998291 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842998291

Antriebsbausatz für das VarioFlow plus Aluminium-Kettenfördersystem in der variablen Ausführung (VAR). Der Bausatz enthält Flansch, Welle und Getriebemotor (GM = 1 und GM = 3) sowie Befestigungsmaterial und deckt sechs Baugrößen von 65 bis 320 mm sowie neun Nenngeschwindigkeiten von 5 bis 50 m/min ab. Erforderliches Zubehör: Motorstütze; empfohlen wird ein Frequenzumrichter zur Drehzahlregelung.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der Antriebsbausatz VarioFlow plus VAR treibt Grundkopf- und Verbindungsantriebseinheiten sowie die Rücklaufeinheit (geschlossener Antrieb) im VarioFlow plus Aluminium-Kettenfördersystem an. Der vollständige Bausatz reduziert den Montageaufwand, da Flansch, Welle, Getriebemotor und Befestigungsmaterial bereits aufeinander abgestimmt und beigelegt sind.

- Sechs Baugrößen (65, 90, 120, 160, 240, 320 mm) für unterschiedliche Förderbreiten im selben System
- Neun wählbare Nenngeschwindigkeiten (5, 10, 13, 16, 21, 27, 33, 40, 50 m/min) - in Kombination mit einem Frequenzumrichter stufenlos regelbar

- Flansch und Welle aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4301; Motor in Aluminiumdruckguss
- wartungsarm und für industrielle Umgebungen geeignet
- Lieferumfang (GM = 1, GM = 3): Getriebemotor, Flansch, Welle und Befestigungsmaterial -
einbaufertig
- Modifikationen auf Anfrage über die Bosch Rexroth Modifikations-Abteilung
(COS@boschrexroth.de)

Technische Daten

Merkmal	Wert
Baugröße [b]	65, 90, 120, 160, 240, 320 mm
Nenngeschwindigkeit	5, 10, 13, 16, 21, 27, 33, 40, 50 m/min
Flansch, Welle (STS)	Nichtrostender Stahl 1.4301
Motor (AL/STS)	Aluminiumdruckguss
Abdeckrohr (STS)	PE
Flansch (AL)	Aluminiumdruckguss
Welle (AL)	Nichtrostender Stahl 1.4301 / PA
Kugelrastkupplung (AL)	Stahl
Lieferumfang	Getriebemotor (GM = 1, GM = 3), Flansch, Welle, Befestigungsmaterial
Erforderliches Zubehör	Motorstütze
Empfohlenes Zubehör	Frequenzumrichter
Lieferart	Bausatz