

Höhenverstellbarer Arbeitsplatz HV Lift 410 mm - Bosch Rexroth 3842998350

Artikel-Nr. BRR-3842998350 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842998350

Konfigurierbarer, höhenverstellbarer Montagearbeitsplatz aus dem Bosch Rexroth Transfersystem. Tisch- und Materialzuführhöhe sind unabhängig voneinander einstellbar; der Hubweg beträgt 410 mm. Lieferbar in ESD-leitfähiger Ausführung, komplett montiert oder als Selbstbau-Kit - erweiterbar durch Traversen, Förderbahnen und Einzelkomponenten.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	0 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94032080



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340

BESCHREIBUNG

Der höhenverstellbare Arbeitsplatz HV Lift 410 mm von Bosch Rexroth ist ein konfigurierbares Montagesystem für industrielle Arbeitsplätze in der Fertigung und Montage. Tischplatte und Materialzuführungsebene sind unabhängig voneinander in der Höhe einstellbar, sodass ergonomische Arbeitshöhen für stehende und sitzende Tätigkeiten realisiert werden können. Die Lastversion wird über die Anzahl der Hubmodule definiert; das System ist als Normallast- und Schwerlastversion erhältlich. Zur Konfiguration stehen vier verschiedene Tischplatten, bis zu vier Materialebenen sowie zahlreiche Anbauoptionen wie Druckluftleiste, Leuchten, Steckdosen und Informationstafeln zur Verfügung. Das Profil verfügt über eine Profilvernut 10 und lässt sich durch Traversen, Ausleger, Rucksack-Module und Förderbahnen erweitern.

- Hubweg 410 mm - Tisch- und Materialebene unabhängig einstellbar
- Breite frei wählbar von 640 mm bis 2000 mm
- ESD-leitfähige Ausführung verfügbar (gemäß IEC 61340)
- Komplett montiert oder als Einzelteile-Kit lieferbar

- Bis zu 4 Materialebenen (Tiefe 520 bis 1100 mm) und Rucksack-Modul (Tiefe bis 800 mm)
- Länderversionen: D, F, GB, CH, CZ - angepasste Steckdosen und RCD-Option
- Erweiterbar durch beliebige Baugruppen des Bosch Rexroth Transfersystems

Technische Daten

Merkmale	Wert
Hubweg	410 mm
Breite Arbeitsplatz (BA)	640 bis 2000 mm
Tiefe Arbeitsplatz (T1A)	bis 1000 mm
Tiefe Ausleger (T2)	bis 800 mm
Tiefe Rucksack (T3)	bis 800 mm
Tiefe Materialebenen (TE)	520 bis 1100 mm
Anzahl Materialebenen (NM)	0 bis 4
Höhe Strebenverlängerung (H3)	bis 1500 mm
Lastversion (LV)	LV 1-6 (Anzahl Hubmodule: 2 oder 4 je Modul)
Ausführung	Einzelteile oder komplett montiert
ESD-leitfähig	ja / nein
Fehlerstromschutzschalter (RCD)	ja / nein
Druckluftleiste	mit / ohne
Art Tischplatte	4 Varianten
Art Leuchte	6 Varianten
Art Steckdose	4 Varianten
Art Informationstafel	7 Varianten
Lappen- und Flaschenhalter	mit / ohne
Einhängeprofil	mit / ohne
Art Aufhängung	mit / ohne Aufhängung, Federzüge wählbar
Profilnut	10
Länderversion	D, F, GB, CH, CZ
Artikelnummer	3842998350