

Förderbahn Lean mit Schienenhalter, Rollen einfarbig - Bosch Rexroth 3842998381

Artikel-Nr. BRR-3842998381 **Hersteller** Bosch Rexroth**Hersteller-Nr.** 3842998381

Konfigurierbare Lean-Förderbahn aus Aluminium-U-Profil mit Schienenhalter zum Einhängen an der Rohrtraverse - geliefert montiert, bestehend aus zwei Förderstrecken (rechts/links). Rollen Ø32 mm in vier Farben (schwarz, rot, gelb, grün) ermöglichen Kanban- und Gut-/Schlechtteil-Visualisierung. Erhältlich mit oder ohne Seitenführung, mit oder ohne Stopp, in ESD-leitfähiger Ausführung auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Gewicht	0 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84283990



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Förderbahn Lean mit Schienenhalter (Rollen einfarbig) von Bosch Rexroth ist eine montiert gelieferte Aluminium-U-Profil-Förderbahn für Lean-Montagesysteme. Der Schienenhalter ermöglicht das direkte Einhängen an der Rohrtraverse; der horizontale Traversenabstand ist frei wählbar von 355 bis 6000 mm. Die Bahn besteht aus zwei Förderstrecken (rechts/links) und ist wahlweise mit oder ohne Seitenführung sowie mit oder ohne Stopp erhältlich. Für ESD-sensitive Umgebungen ist eine leitfähige Ausführung mit blankem Aluminium-U-Profil verfügbar.

- Fördermedium: Rollen Ø32 mm mit oder ohne Spurkranz, verschiedene Abstände - vier Farben (schwarz, rot, gelb, grün) für Kanban- und Gut-/Schlechtteil-Visualisierung
- Gefälle: 0 bis 10 %, empfohlener Wert 6 %
- Lieferung montiert: sofort einsatzbereit, kein Aufwand für Vorort-Montage der Förderstrecken
- ESD-leitfähige Ausführung erhältlich (U-Profil: Aluminium blank)

- Passende Varianten: Rollen mehrfarbig (3842998382), Gleitschiene (3842998387), Rollenelemente (3842998385)

Technische Daten

Merkmale	Wert
Material	Aluminium-U-Profil
Fördermedium	Rollen Ø32 mm mit/ohne Spurkranz, verschiedene Abstände
Rollenfarbe	schwarz, rot, gelb, grün (einfarbig pro Bestellung)
Horizontaler Traversenabstand TM	355 bis 6000 mm
Gefälle G	0 bis 10 % (empfohlen: 6 %)
Seitenführung SF	mit / ohne
Schienenhalter-Ausführung S	mit / ohne Stopp
Leitfähigkeit (ESD)	ja / nein (Ausführung wählbar)
Lieferumfang	Förderbahn bestehend aus zwei Förderstrecken (rechts/links) mit Schienenhaltern
Lieferhinweis	Montiert