

## Streckenmodul ST 5/H-FR für Werkstücktransport ohne Werkstückträger - Bosch Rexroth 3842998522

Artikel-Nr. BRR-3842998522

Hersteller Bosch Rexroth

Das Streckenmodul ST 5/H-FR ist eine einbaufertig montierte Fördereinheit für den direkten Transport von Werkstücken ohne Werkstückträger. Das eloxierte Aluminiumträgerprofil ermöglicht Streckenlasten bis 200 kg/m bei wahlweiser Stahl-, Kunststoff- oder Aluminium-Seitenführung. Reversierbetrieb und Staubetrieb sind möglich; die Einheit ist für Reinräume der ISO-Klasse 7 und Trockenräume bis 1 % rel. Feuchte geeignet.

### TECHNISCHE DATEN

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse | <b>TEC</b>         |
| Gewicht           | <b>0.0099 kg</b>   |
| Ursprungsland     | <b>Deutschland</b> |
| Zolltarifnummer   | <b>84313900</b>    |



### BESCHREIBUNG

Das Streckenmodul ST 5/H-FR von Bosch Rexroth ist eine einbaufertig montierte Fördereinheit für den direkten Werkstücktransport ohne Werkstückträger in Montage- und Handhabungssystemen der Baureihe VarioFlow 5. Reversierbetrieb und Staubetrieb sind möglich; die Einheit eignet sich für Reinräume der ISO-Klasse 7 sowie für Trockenräume mit einer relativen Feuchte unter 1 %.

- Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium - robust und korrosionsbeständig
- Zulässige Streckenlast bis 200 kg/m
- Seitenführung wählbar in Stahl, Kunststoff oder Aluminium
- Antrieb über Königswelle mit Kegelrädern aus Kunststoff oder Sintermetall
- Einbaufertig montiert, direkt einsatzbereit
- Reversierbetrieb und Staubetrieb möglich
- Geeignet für Reinraum ISO-Klasse 7 und Trockenraum unter 1 % rel. Feuchte