

Hub-Quereinheit LTS/F-2, Spurbreite 450-675 mm, 2-4 Spuren - Bosch Rexroth 3842998682

Artikel-Nr. BRR-3842998682 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842998682

Die Hub-Quereinheit LTS/F-2 ermöglicht rechtwinklige Abzweigungen in Förderstrecken durch die Kombination eines Gurtabschnitts CSS mit einer Hubeinheit. Zwei bis vier Spuren mit individuell einstellbarem Spurbestand (b1 bis b3) erlauben flexible Anpassung an bestehende Anlagenlayouts. Geeignet für Lasten bis 0,15 kg/cm Auflagefläche je Spur und bis 120 kg je Gurtabschnitt.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Hub-Quereinheit LTS/F-2 verbindet einen Gurtabschnitt CSS mit einer Hubeinheit und schafft so rechtwinklige Streckenabzweigungen in Montage- und Förderanlagen. Die Einheit wird vollständig montiert geliefert; Getriebemotoren werden separat beigelegt.

- 2 bis 4 Spuren mit individuell wählbarem Spurbestand (b1 bis b3) - Mindestmaße beachten
- O-Ringe für hohen Reibwert und verbesserte Haftreibung des Querförderers
- Spuren ohne seitliche Führung, über den gesamten Wertebereich reversierbar
- Einfacher Zahnriementausch ohne Spezialwerkzeug
- Motoranbau rechts (MA = R) oder links (MA = L) je Spur des Gurtabschnitts möglich (MS = 1 bis 4)
- Motoranschluss wahlweise mit Kabel/Stecker (AT = S) oder Klemmkasten (AT = K)

- Getriebemotoren frequenzumrichtertauglich
- Zwei Hubpositionen

Technische Daten

Merkmal	Wert
Baugruppe	Hub-Quereinheit LTS/F-2
Spuranzahl	2 bis 4
Spurbreite in Transportrichtung b min	450 mm
Spurbreite in Transportrichtung b max	675 mm
Spurbreite b1 min	375 mm
Spurbreite b1 max	600 mm
Länge l (BG = 1)	1264 bis 6000 mm
Länge l (BG = 2)	1564 bis 6000 mm
Länge l (BG = 3)	1864 bis 6000 mm
Länge l (BG = 4)	2230 bis 6000 mm
Länge l (BG = 5)	2530 bis 6000 mm
Zulässige Last je Spur (LTS/F)	max. 0,15 kg/cm Auflagefläche, max. 40 kg
Zulässige Last je Spur (LTS/B)	max. 0,15 kg/cm Auflagefläche, max. 60 kg
Zulässige Last je Gurtabschnitt	max. 120 kg
Hubpositionen	2
Lieferzustand	Vollständig montiert, Motoren separat
Erforderliches Zubehör	Fußsatz SZS/B