

Hub-Quereinheit LTS/F-4 mit Riemenabschnitt und zwei bis vier Spuren - Bosch Rexroth 3842998684

Artikel-Nr. BRR-3842998684 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842998684

Die Hub-Quereinheit LTS/F-4 ermöglicht rechtwinklige Abzweigungen in Förderstrecken und besteht aus einem Riemenabschnitt CSS/... sowie einer Hubeinheit. Mit zwei bis vier Spuren und individuell einstellbarem Spurbstand eignet sie sich für Transfersysteme mit variablem Teilgewicht bis 40 kg je Spur.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Hub-Quereinheit LTS/F-4 wird in Montagetransportsystemen eingesetzt, um Werkstückträger oder Bauteile rechtwinklig umzuleiten. Sie kombiniert einen Riemenabschnitt CSS/... mit einer integrierten Hubeinheit und ist in Ausführungen mit zwei bis vier Spuren erhältlich. Der Spurbstand b1 bis b3 lässt sich individuell festlegen; die Mindestmaße sind einzuhalten.

- Zulässige Last je Spur: max. 0,15 kg/cm Auflagerlänge, max. 40 kg (LTS/F)
- Zulässige Last je Riemenabschnitt: max. 120 kg
- O-Ringe für hohen Reibkoeffizienten und verbesserte Haftreibung am Querbörderer
- Zwei Hubpositionen für gezielte Höhenpositionierung
- Zahnriemen einfach austauschbar; über den gesamten Wertebereich reversierbar
- Getriebemotoren frequenzumrichtergeeignet; Motoranschluss mit Kabel/Stecker (AT = S) oder

Klemmkasten (AT = K)

- Motoranbau rechts (MA = R) oder links (MA = L) je Spur möglich
- Spuren ohne seitliche Führung; vollständig montiert geliefert, Motoren separat beigelegt

Technische Daten

Merkmal	Wert
Länge [l]	1264 - 6000 mm (BG 1), 1564 - 6000 mm (BG 2), 1864 - 6000 mm (BG 3), 2230 - 6000 mm (BG 4), 2530 - 6000 mm (BG 5)
Spurbreite b1 min / max	216 / 600 mm
Spurbreite b2 min / max	216 / 600 mm
Spurbreite b3 min / max	216 / 600 mm
Spurbreite in Transportrichtung b min / max	812 / 1965 mm
Zulässige Last je Spur (LTS/F)	max. 40 kg
Zulässige Last je Riemenabschnitt	max. 120 kg
Anzahl Spuren	2 - 4
Hubpositionen	2
Zubehör (erforderlich)	Beinset SZS/B
Lieferzustand	Vollständig montiert, Motoren separat
Gewicht	0,0099 kg (Versandgewicht; Produktgewicht laut Hersteller nicht spezifiziert)