

Werkstückträger WT 2/H 12,7 mm für Transfersystem TS 2plus, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842998751

Artikel-Nr. BRR-3842998751 **Hersteller** Bosch Rexroth

Hersteller-Nr. 3842998751

Aluminium-Werkstückträger für das Transfersystem TS 2plus mit 12,7 mm Trägerplattenstärke, geeignet für Werkstückabmessungen von 400 x 400 mm bis 800 x 800 mm. PE-Laufsohlen und integrierte Anschlagdämpfer sorgen für leisen, verschleißarmen Betrieb. Lieferbar montiert (MT 1) oder als Bausatz (MT 0), ESD-geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84662020



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der Werkstückträger WT 2/H 12,7 nimmt Werkstücke im Transfersystem TS 2plus auf und transportiert sie zuverlässig auch bei hohen Gesamtgewichten bis 240 kg. Die universelle Trägerplatte aus Aluminium mit 12,7 mm Stärke ist in 17 Standardgrößen (bWT x lWT = 400 x 400 mm bis 1200 x 1200 mm) erhältlich; Sonderabmessungen sind auf Anfrage möglich. Die Eckmodule und Gleiter mit PE-Laufsohle reduzieren Laufgeräusche und Verschleiß deutlich. Integrierte Anschlagdämpfer vermeiden Stöße beim Auflaufen auf andere Träger. Der Träger ist für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) zugelassen.

- Trägerplattenstärke 12,7 mm - kompatibel mit dem breiteren TS-2plus-Programm
- PE-Laufsohlen an Eckmodulen und Gleitern für leisen Lauf und geringen Verschleiß
- Integrierte Anschlagdämpfer für stoßarmes Auflaufen auf andere Werkstückträger

- 17 Standardgrößen, quadratische und rechteckige Kombinationen von 400 mm bis 1200 mm
- Lieferbar montiert (MT = 1) oder als Bausatz zur Selbstmontage (MT = 0)
- ESD-geeignet für den Einsatz in EPA-Bereichen

Technische Daten

Merkmal	Wert
Trägerplattenstärke dPL	12,7 mm
Trägerplattenmaterial	Aluminium
Eckmodule / Gleiter	PE (Polyethylen)
Max. Gesamtgewicht Werkstückträger mG	240 kg
Breite Werkstückträger bWT	400 / 480 / 640 / 800 / 1040 / 1200 mm
Länge Werkstückträger lWT	400 / 480 / 640 / 800 / 1040 / 1200 mm
Anzahl Standardgrößen	17
ESD-geeignet	Ja
Lieferzustand	Montiert (MT = 1) oder Bausatz, unmontiert (MT = 0)
Lieferumfang	Trägerplatte, Eckmodule, Laufsohlen, Dämpfungselemente
Empfohlenes Zubehör	2x Positionierbuchsen-Set WT 2/H LE 2 (bei Einsatz der Positioniereinheit PE 2/H erforderlich)
Eigengewicht	0,0099 kg (Angabe aus Katalog; variiert je nach Größe)