

Hub- und Positioniereinheit HP 2/L, Hubzylinder Ø 40 mm, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842998952

Artikel-Nr. BRR-3842998952

Hersteller Bosch Rexroth

Die Hub-Positioniereinheit HP 2/L hebt und positioniert Werkstückträger präzise auf Förderstrecken. Hubzylinder Ø 40 mm mit Endlagendämpfung, fünf Hubbereiche von 0 bis 240 mm stufenlos einstellbar, Wiederholgenauigkeit 0,05 mm. ESD-geeignet; kombinierbar mit Werkstückträgern WT 2, WT 2/F und WT 2/E.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Hub-Positioniereinheit HP 2/L positioniert Werkstückträger exakt auf dem Förderniveau. Auswechselbare Positionierbolzen in der HP 2/L und Positionierbuchsen im Werkstückträger WT 2 gewährleisten eine Wiederholgenauigkeit von 0,05 mm. Der Hubzylinder Ø 40 mm ist mit Dämpfung in der oberen und unteren Endlage ausgeführt und kann ohne Demontage der Hubplatte getauscht werden.

- Fünf Hubbereiche h0 von 0 bis 240 mm, innerhalb des jeweiligen Bereichs stufenlos zentral einstellbar
- Stellzeit bei H = 50 mm (ohne Last): Aufwärtshub 0,5 s, Abwärtshub 0,5 s
- Für Spurbreite b = 240 mm wahlweise Hubanordnung mittig (HA = 0) oder außenmittig (HA = 1)
- Platzsparende Anordnung durch Anhalten des Werkstückträgers an der Innenseite möglich
- ESD-geeignet; vollständig montiert geliefert, inkl. Befestigungsmaterial und Drosselrückschlagventil
- Max. Gesamtmasse Werkstückträger: 40 kg; zulässige vertikale Prozesskraft: 400 N