

Antriebsstation AS 2/B-150, Spurbreite 160-1200 mm, Staulast 150 kg - Bosch Rexroth 3842999190

Artikel-Nr. BRR-3842999190

Hersteller Bosch Rexroth

Die Antriebsstation AS 2/B-150 treibt Gurt- und Zahnriemen-Förderstrecken des Transfersystems TS 2plus an und ist für Spurbreiten von 160 bis 1200 mm ausgelegt. Sie trägt im Staubetrieb Streckenlasten bis 150 kg und ist ESD-gerecht sowie für den Einsatz in Trockenräumen (<1 %rF) geeignet. Die Station wird montiert geliefert und umfasst das Befestigungsmaterial zur Montage an der Förderstrecke ST 2/... und an angrenzende Umlenkstationen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Antriebsstation AS 2/B-150 ist die zentrale Antriebseinheit für Längstransport-Strecken im Bosch Rexroth Transfersystem TS 2plus. Sie überträgt die Antriebskraft auf Gurt oder Zahnriemen, hält Spurbreiten von 160 bis 1200 mm ab und ist werkseitig montiert einbaufertig.

- **Breiter Spurbreitenbereich:** Vorzugswerte 160, 240, 320, 400, 480, 640, 800, 1040 und 1200 mm; individuelle Breitenvarianten auf Anfrage bestellbar.
- **Hohe Streckenkapazität im Staubetrieb:** Streckenlast bis 150 kg ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Montageprozessen.
- **ESD-sicher:** Geeignet für elektrostatisch sensible Fertigungsumgebungen gemäß ESD-Anforderungen.
- **Trockenraumtauglich:** Einsatz bis <1 %rF zulässig.
- **Sofort einsatzbereit:** Komplett montiert geliefert, inklusive Befestigungsmaterial für die Förderstrecke ST 2/... und angrenzende Umlenkstationen.