

Bandstrecke BS 2 mit Zahnriemenantrieb, ESD-geeignet, bis 6000 mm - Bosch Rexroth 3842999716

Artikel-Nr. BRR-3842999716

Hersteller Bosch Rexroth

Funktionsbereite Förderstrecke mit eigenem Zahnriemenantrieb für den Transport von Werkstückträgern in Längs- oder Querrichtung. Staubetrieb, Reversierbetrieb und Motoranbau rechts, links oder mittig möglich. ESD-geeignet, Reinraumklasse ISO 7, Länge 240 bis 6000 mm, Spurbreite 160 bis 1200 mm.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	50 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84283300



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Bandstrecke BS 2 ist eine montierte, sofort einsatzfähige Förderstrecke mit eigenem Zahnriemenantrieb für den Werkstückträgertransport in Montageanlagen. Sie eignet sich für den Längstransport sowie - in Verbindung mit zwei Hub-Quereinheiten HQ 2 - für den Quertransport zwischen parallelen Förderstrecken. Der Zahnriemen ist für den Einsatz in einer ESD-geschützten Umgebung (EPA) ausgelegt.

- Staubetrieb möglich: Streckenlast bis 60 kg (bei Mittelantrieb MA = M und b = 160 mm max. 30 kg)
- Reversierbetrieb möglich
- Motoranbau wahlweise rechts, links oder mittig
- Motoranschluss mit Kabel/Stecker oder Klemmenkasten
- Antriebsseite anbaubar an den Eingang der KE 2/O; bei Anbau am Kurvenausgang als Kurvenantrieb nutzbar
- Geeignet zum Anbau zwischen KE 2 und Linearstrecke LS 2
- Kombinierbar mit WT 2, WT 2/E, WT 2/LS und WT 2/F (Laufsohle PA)
- Individuelle Breitenvarianten bestellbar; Sonderausführungen auf Anfrage