

ESD-Bandstrecke BS 2/TE, konfigurierbar 240-6000 mm - Bosch Rexroth 3842999723

Artikel-Nr. BRR-3842999723

Hersteller Bosch Rexroth

Die Bandstrecke BS 2/TE ist ein ESD-sicheres Zahnriemen-Fördersystem für den Einsatz in EPA-Umgebungen. Mit Spurbreiten von 160 bis 800 mm und Längen von 240 bis 6000 mm lässt sich die Strecke flexibel in TS 2plus-Montagelinien integrieren. Reversierbetrieb, wählbarer Motoranbau (rechts/links/mitte) und eine max. Streckenlast von 60 kg im Staubetrieb machen sie zur vielseitigen Grundkomponente für den Quertransport.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Bandstrecke BS 2/TE von Bosch Rexroth ist eine betriebsfertige Fördereinheit für das TS 2plus Transfersystem. Sie transportiert Werkstückträger per Zahnriemen - ESD-sicher nach EPA-Anforderungen - und kann direkt als Quertransporter in eine Stichstrecke eingesetzt werden. Ein zusätzliches Zahnrad ermöglicht den Antrieb einer HQ 2/O Hubquer-Einheit. Reversierbetrieb ist möglich; Motoranschluss und Motoranbauseite sind frei konfigurierbar.

- ESD-sicher: Zahnriemen geeignet für den Einsatz in einer EPA (Electrostatic Protected Area)
- Flexible Länge: 240 bis 6000 mm, Spurbreiten 160/240/320/400/480/640/800 mm
- Max. Streckenlast im Staubetrieb: 60 kg
- Reversierbetrieb möglich - Nenngeschwindigkeit 0/6/9/12/15/18 m/min wählbar
- Motoranbau rechts, links oder mittig; Anschluss per Kabel/Stecker (S) oder Klemmenkasten (K)
- Kombinierbar mit WT 2/E, WT 2, WT 2/F, WT 2/H und WT 2/F-H; Energieeffizienzklasse Rexroth 4EE