

Bandstrecke BS 1/T mit Zahnriemen, ESD-geeignet, Spurbreite 80-720 mm - Bosch Rexroth 3842999899


Artikel-Nr. BRR-3842999899

Hersteller Bosch Rexroth

Fahrfertige Bandstrecke BS 1/T für den Längsförder von Werkstückträgern mit Zahnriemen und Gitterauflage. Spurbreite 80 bis 720 mm, Stauförderung bis 30 kg, geeignet für ESD-Umgebungen. Motoranbau rechts, links oder (bei $b = 160$ mm) mittig möglich.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Bandstrecke BS 1/T ist eine fahrfertige Fördereinheit für den Längsförder von Werkstückträgern in segmentierten Abschnitten bis 5000 mm Länge. Der Antrieb erfolgt über einen Zahnriemen mit Gitterauflage, der für den Einsatz in ESD-geschützten Bereichen (EPA) zugelassen ist. Der Motor wird separat geliefert und kann rechts ($MA = R$), links ($MA = L$) oder - bei einer Spurbreite von 160 mm - mittig ($MA = M$) angebaut werden. Über die Umlenkeinheit lassen sich Kurven KE 1/O-90 oder KE 1/O-180 mit einem Anbausatz antreiben (Anbausatz im Lieferumfang der KE 1/O enthalten). Der Motoranschluss ist wahlweise mit Kabel/Stecker ($AT = S$) oder Klemmkasten ($AT = K$) ausführbar. Je nach Länge wird die BS 1/T mit zwei, drei oder vier Querverbindern geliefert.

- Stauförderung bis 30 kg Streckenbelastung
- Spurbreiten 80 bis 720 mm, Vorzugsmaße 80, 120 und 160 mm
- Länge 320 bis 5000 mm in Segmenten
- ESD-geeignet für den Einsatz in EPA-Bereichen
- Antrieb von Kurven KE 1/O-90 / KE 1/O-180 über Umlenkeinheit möglich
- Motoranschluss als Kabel/Stecker oder Klemmkasten wählbar
- Sonderausführungen auf Anfrage