

Hub-Quereinheit HQ 2/U, ESD-geeignet, Zahnriemenförderung, bis 30 kg - Bosch Rexroth 3842999903

Artikel-Nr. BRR-3842999903

Hersteller Bosch Rexroth

Die Hub-Quereinheit HQ 2/U überführt Werkstückträger zwischen Längs- und Querabschnitten im TS 2plus-Transfer-System - auch in beengten Einbausituationen dank hängendem Antriebsmotor. Die Einheit ist ESD-geeignet, unterstützt 2 oder 3 Hubstellungen (pneumatisch) und trägt Werkstückträger bis 30 kg Gesamtmasse.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Hub-Quereinheit HQ 2/U ist eine pneumatisch betätigte Umsetzereinheit für das Bosch Rexroth TS 2plus Transfersystem. Sie schleust Werkstückträger aus einer Längsstrecke in eine Querstrecke ein oder aus - wahlweise mit 2 Hubstellungen (oben, Mitte) oder 3 Hubstellungen (oben, Mitte, unten). Der hängende Antriebsmotor ermöglicht den Einsatz auf engstem Raum, ohne die Außenmaße der Strecke zu überschreiten. Antrieb durch Zahnriemenkopplung ist aufgrund der kompakten Bauweise nicht möglich.

- ESD-geeignet (EPA-tauglich) - sicherer Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen
- Werkstückträger-Gesamtmasse bis 30 kg
- Pneumatikausrüstung für 2 (PN 2) oder 3 (PN 3) Hubstellungen - flexibel konfigurierbar
- Reversierbetrieb möglich
- Kompatibel mit Werkstückträgern WT 2, WT 2/E und WT 2/F
- Passend für Streckenprofile ST 2/... (45 mm Breite) und ST 2/...-H (50 mm Breite)
- Energieeffizienz-Klasse: Rexroth 4EE