

WERA 5004407001. Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB, 0,8 x 4 x 154 mm

Artikel-Nr. WL70695 **Hersteller** Wera**Hersteller-Nr.** 5004407001

Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB, 0,8 x 4 x 154 mm

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 609009

BESCHREIBUNG

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr. Klingenbreite Klingendicke[WL70694](#) 3,5 mm 0,6 mm**WL70695 4 mm 0,8 mm**[WL70696](#) 5 mm 1 mm

Beschreibung

Wechselklinge mit reduziertem Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

- Mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
- Tiefliegende Schraub- und Federelemente können so erreicht und betätigt werden
- Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
- 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL70695
Modell	Kraftform Kompakt VDE 60 iS SB
Hersteller	WERA
Hersteller-Artikel-Nr.	05004407001
Abmessungen (LxBxH)	230 mm x 60 mm x 12 mm
Verkaufseinheit	Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
Schraubenart	schlitz
Schraubendreherart	1000 V isoliert
ESD gerecht	nein
VDE	ja
Klingenbreite	4 mm
Klingendicke	0,8 mm