

Handelektrode aus verzinktem Stahl für System- und Begetest - A1-ESD C-209 6443

Artikel-Nr. C-209 6443

Hersteller A1-ESD

Handelektrode aus verzinktem Stahl mit 25 mm Durchmesser und 75 mm Länge. Sie dient zur Messung des Systemwiderstands Mensch/Schuhe/Boden und zum Begetest nach DIN EN 61340-4-5.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Breite	25
ESD-Ausrüstung	ESD-Erdnungskomponenten
Gewicht	0.1 kg
Höhe	75
Norm	DIN EN 61340-4-5, IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher DIN EN 61340-4-5 IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Diese Handelektrode bildet beim Personen- und Begetest den definierten Kontakt zwischen Prüfperson und Messgerät. Sie wird in der Hand gehalten und schließt so den Messkreis für die Bewertung des Systemwiderstands Mensch/Schuhe/Boden.

VORTEILE

- Verzinkter Stahl für stabilen, gut leitenden Kontakt
- Handliche Stabform für reproduzierbare Begetests
- Passend für übliche ESD-Personentester und Widerstandsmessgeräte

ANWENDUNG

Messung des Systemwiderstands Mensch/Schuhe/Boden sowie Begetest in der EPA.

NORMEN

Geeignet für Prüfungen nach DIN EN 61340-4-5 im Rahmen des ESD-Schutzkonzepts nach IEC 61340-5-1.