

ESD-Bodenpuzzle-Fliese ProFloor 608 x 608 x 10,5 mm, dunkelgrau - A1-ESD C-208 6207

Artikel-Nr. C-208 6207 **Hersteller** A1-ESD
Hersteller-Nr. C-2086207 **EAN** 4057989080017

Ableitfähige ESD-Bodenpuzzle-Fliese aus Vinyl in dunkelgrau, 608 x 608 x 10,5 mm. Schnelle, klebstofffreie Verlegung über die geformte Verzahnung. Ableitwiderstand $1 \times 10^6 \Omega$.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	ESD (antistatisch)
Breite	608
ESD-Ausrüstung	ESD Belag
Farbe	Dunkelgrau
Gewicht	4.6 kg
Höhe	10.5
Norm	IEC 61340-5-1, EN 13501-1
Tiefe	608
Ursprungsland	Schweiz
Verkaufseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39181090



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher EN 430 EN 13501-1 EN 660-1 IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die ProFloor Bodenpuzzle-Fliese ist ein ableitfähiges Bodenelement aus Vinyl für ESD-Schutz zonen in Industrie und Elektronikfertigung. Durch die geformte Verzahnung lassen sich auch größere Flächen schnell und im festen Verbund verlegen, ohne den Untergrund aufwändig instandsetzen zu müssen.

Vorteile

- Klebstofffreie, modulare Verlegung, nur ein Gummihammer wird benötigt
- Geeignet für harte Flächen und Teppichböden mit minimaler Vorbereitung
- Keine Betriebsunterbrechung während der Installation
- Erdung über Kupferband und 1-M Ω -Widerstand oder Erdungsbaustein mit Druckknopf

Technische Daten

- Material: Vinyl
- Farbe: dunkelgrau
- Abmessung: 608 x 608 mm, Stärke 10,5 mm
- Ableitwiderstand: 1 x 10⁶ Ω
- Personenaufladung (Walking Test): < 70 V
- Flächengewicht: 12,4 kg/m² (EN 430)
- Brandverhalten: Bfl-s1 (EN 13501-1)
- Verschleißverhalten: Gruppe M (EN 660-1)
- Bodenbelastung: bis 2,5 t (hartbereift) bzw. bis 5 t (luftbereift)

Anwendung

Für ESD-Arbeitsbereiche, Prüffelder und Produktionsflächen mit Anforderung an kontrollierte Ableitung statischer Aufladung.

Normen und Konformität

Unterstützt den Aufbau einer EPA nach IEC 61340-5-1. Brandverhalten Bfl-s1 nach EN 13501-1.