

ESD-Achteck-Drehteller, dissipativ, Durchmesser 318 mm

Artikel-Nr. EP0504030

Hersteller A1-ESD

Achteckiger ESD-Drehteller mit 318 mm Durchmesser und 6 mm PE-Schaumauflage. Die dissipative Oberfläche auf galvanisiertem Stahl dreht Baugruppen frei und schützt sie zugleich vor elektrostatischer Entladung in der EPA-Zone.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Breite	318
ESD-Ausrüstung	ESD-Beläge
Gewicht	1.5 kg
Höhe	25
Norm	IEC 61340-5-1
Positionserkennung	Nein
Verkaufseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der ESD-Achteck-Drehteller von A1-ESD bringt Baugruppen am Arbeitsplatz in jede gewünschte Position, ohne sie anheben oder umsetzen zu müssen. Die dissipative Auflage leitet Ladungen sicher ab, sodass empfindliche elektronische Bauteile auch beim Drehen vor elektrostatischer Entladung geschützt bleiben.

IHRE VORTEILE

- Freies Drehen schwerer Baugruppen für ergonomisches Arbeiten ohne Umgreifen
- 6 mm PE-Schaumauflage schont Oberflächen und Bauteile
- Dissipativer Aufbau auf galvanisiertem Stahl für reproduzierbare Ladungsableitung

ANWENDUNG

Für Prüf-, Montage- und Reparaturarbeiten an Leiterplatten und Baugruppen am ESD-Arbeitsplatz, wo Bauteile häufig gedreht und ausgerichtet werden.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Dissipative Ausführung für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen nach IEC 61340-5-1.
Erdung über das separat erhältliche Erdungskabel EP0504032.