

ESD Achteck-Drehteller, 394 mm, dissipativ, Traglast 23 kg - Desco EP0504031

Artikel-Nr. EP0504031

Hersteller Desco

Achteckiger ESD-Drehteller mit 394 mm Durchmesser und 6 mm PE-Schaumauflage für das sichere Drehen schwerer Baugruppen am ESD-Arbeitsplatz. Die ableitfähige Oberfläche (10^6 bis $10^9 \Omega$) führt elektrostatische Ladungen kontrolliert über das Erdungskabel ab.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Breite	394
ESD-Ausrüstung	ESD-Beläge
Farbe	Schwarz
Gewicht	1 kg
Höhe	25
Norm	EN 61340-5-1
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der achteckige ESD-Drehteller bringt schwere Leiterplatten und Baugruppen am ESD-Arbeitsplatz in jede Bearbeitungsposition, ohne dass das Werkstück angehoben oder verschoben werden muss. Die ableitfähige Schaumauflage schützt empfindliche Bauteile, während die Ladung kontrolliert zur Erde abfließt.

VORTEILE

- Flaches Profil von nur 25 mm Gesamthöhe für ermüdungsarmes Arbeiten dicht an der Tischplatte
- 6 mm starke PE-Schaumauflage schont Bauteilunterseiten und Gehäuse
- Tragfähiger Drehkranz aus galvanisiertem Stahl für eine Traglast bis 23 kg

EINSATZ

Geeignet für Montage, Prüfung und Reparatur schwerer Baugruppen innerhalb einer EPA, etwa in der Elektronikfertigung, im Prüffeld und in der Reparaturwerkstatt.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Erfüllt die Anforderungen an dissipative Arbeitsoberflächen nach EN 61340-5-1. Das Erdungskabel ist separat zu bestellen.