

Antriebsstation AS 5/XH für Stauketten- und Reversierbetrieb - Bosch Rexroth 3842998837

Artikel-Nr. BRR-3842998837

Hersteller Bosch Rexroth

Die Antriebsstation AS 5/XH treibt Rollenbahnen der Serie ST 5, Kurven CU 5, Weichen DI 5, Verzweigungen JU 5 und Querhubeinheiten HQ 5 an. Der Getriebemotor lässt sich beidseitig montieren und ist einbaufertig vorkommissioniert - lediglich der Motor wird lose beigelegt. Stau- und Reversierbetrieb sind serienmäßig möglich; ein optionaler Frequenzumrichter erweitert die Regelbarkeit.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



BESCHREIBUNG

Die Antriebsstation AS 5/XH ist die konfigurierbare Antriebseinheit für das Bosch-Rexroth-Transfersystem VarioFlow 5. Sie treibt Rollenförderer ST 5, Kurven CU 5, Weichen DI 5, Verzweigungen JU 5 sowie Querhubeinheiten HQ 5 an und ist einbaufertig montiert geliefert - der Getriebemotor liegt zur flexiblen Montage lose bei.

- Stau- und Reversierbetrieb ohne Zusatzkomponenten möglich
- Getriebemotor links oder rechts am Transmissionsantrieb montierbar ($MA = R$ / $MA = L$)
- Motoranschluss wahlweise per Kabel/Stecker ($AT = S$) oder Klemmenkasten ($AT = K$)
- Motorposition und Stationslänge frei wählbar - Rollenteilung $p = 130 / 195 / 260 / 325$ mm
- Sichtfenster zur Kontrolle des Zahnriemens ohne Demontage
- Abdeckung platzsparend demontierbar - benachbarte Bauteile bis auf 20 mm Abstand zur AS 5 platzierbar
- Geeignet für Reinraum ISO-Klasse 7 und Trockenraum unter 1 % relative Luftfeuchtigkeit
- Frequenzumrichter optional integrierbar