

Antriebsstation AS 5/H für Transfersysteme - Bosch Rexroth 3842998838

Artikel-Nr. BRR-3842998838

Hersteller Bosch Rexroth

Die Antriebsstation AS 5/H treibt Rollenförderstrecken ST 5, Kurven CU 5, Weichen DI 5 und Kreuzungen JU 5 im VarioFlow-Transfersystem an. Reversierbetrieb und Staubetrieb sind möglich; Getriebemotor und Länge sind frei wählbar. Einbaufertig geliefert, Getriebemotor liegt lose bei; Montage rechts oder links.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungs-land	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



BESCHREIBUNG

Die Antriebsstation AS 5/H überträgt die Antriebskraft per Zahnriemen-Transmissionsantrieb auf Rollenförderstrecken ST 5, Kurven CU 5, Weichen DI 5, Kreuzungen JU 5 und die Hubbalkentransfereinheit HQ 5. Dank beidseitiger Getriebemontage (MA = R oder L), frei wählbarer Antriebsposition DP und stufenlos anpassbarer Länge lässt sie sich in nahezu jede Liniengeometrie integrieren.

- Reversierbetrieb und Staubetrieb ab Werk unterstützt
- Motoranschluss wahlweise mit Kabel/Stecker (AT = S) oder Klemmenkasten (AT = K)
- Sichtfenster zur einfachen Zahnriemenkontrolle ohne Demontage
- Abdeckung platzsparend demontierbar - Nachbaranlagen bis auf 20 mm Abstand montierbar
- Frequenzumrichter optional anschließbar
- Geeignet für Reinraum ISO-Klasse 7 und Trockenraum unter 1 % rel. Feuchte
- Einbaufertig geliefert; Getriebemotor liegt zur flexiblen Montage lose bei