

Antriebsstation AS 5/XH-FR, Teilung 130-325 mm, Spurbreiten 455-1040 mm - Bosch Rexroth 3842998839

Artikel-Nr. BRR-3842998839

Hersteller Bosch Rexroth

Einbaufertige Antriebsstation für Rollenbahn-Fördersysteme der Baureihe VarioFlow 5. Die AS 5/XH-FR treibt ST-5-Strecken, CU-5-Kurven, DI-5-Weichen, JU-5-Verzweigungen und HQ-5-Hubtransversaleinheiten an. Reversierbetrieb und Staubetrieb sind serienmäßig möglich; der Getriebemotor ist beidseitig montierbar und die Antriebsposition frei wählbar.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



BESCHREIBUNG

Die Antriebsstation AS 5/XH-FR ist die zentrale Antriebskomponente für modulare Rollenbahn-Fördersysteme der Baureihe VarioFlow 5. Sie eignet sich für Reinräume der ISO-Klasse 7 sowie für Trockenräume mit weniger als 1 % relativer Luftfeuchte und lässt sich dank einbaufertiger Montage und beidseitigem Getriebemotor-Anbau schnell in Betrieb nehmen.

- Reversierbetrieb und Staubetrieb ohne zusätzliche Umbaumaßnahmen möglich
- Getriebemotor wahlweise links oder rechts am Transmissionsantrieb montierbar (MA = R oder MA = L)
- Motoranschluss als Kabel/Stecker (AT = S) oder Klemmenkasten (AT = K) wählbar
- Motorposition und Streckenlänge frei wählbar; Rollenraster $p = 130, 195, 260$ oder 325 mm
- Sichtfenster zur einfachen Kontrolle des Zahnriemens ohne Demontage
- Platzsparende Abdeckung: Abstände bis 20 mm zu angrenzenden Bauteilen möglich
- Frequenzumrichter optional nachrüstbar
- Lieferzustand: einbaufertig montiert, Getriebemotor liegt lose bei