

Bandstrecke BS 2/G-250, max. 250 kg Streckenlast, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842999022

Artikel-Nr. BRR-3842999022

Hersteller Bosch Rexroth

Die Bandstrecke BS 2/G-250 ist eine montierte, antriebsfertige Förderstrecke für den Quertransport von Werkstückträgern zwischen parallelen Förderstrecken sowie für den Längstransport bis 2000 mm Streckenlänge. Als Fördermedium dient eine Duplexkette, die für den Einsatz in einer EPA (ESD-geschützten Zone) geeignet ist. Motoranbau wahlweise rechts, links oder mittig; Motoranschluss mit Kabel/Stecker oder Klemmenkasten.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Bandstrecke BS 2/G-250 von Bosch Rexroth ist eine funktionsbereite, montiert gelieferte Förderstrecke mit eigenem Antrieb für den Quertransport von Werkstückträgern zwischen parallelen Förderstrecken - vorzugsweise in Verbindung mit zwei Hub-Quereinheiten HQ 2/G-H - sowie für den Längstransport auf Strecken bis 2000 mm. Die EPA-geeignete Duplexkette, der integrierte manuelle Kettenspanner und das eloxierte Aluminium-Streckenprofil mit Edelstahl-Führungsprofil und PE-Gleitprofil sorgen für dauerhaft zuverlässigen Betrieb auch in ESD-sensiblen Produktionsumgebungen.

- Quertransport zwischen parallelen Förderstrecken, empfohlen mit zwei Hub-Quereinheiten HQ 2/G-H
- Längstransport bis 2000 mm Streckenlänge möglich
- ESD-geeignete Duplexkette (EPA-tauglich), max. Streckenlast 250 kg
- Spurbreite 160 bis 1200 mm, individuelle Breitenvarianten bestellbar
- Nenngeschwindigkeit wählbar: 6, 9, 12, 15 oder 18 m/min (vN = 0: ohne Motor und Getriebe)
- Motoranbau rechts, links oder mittig (mittig ab Spurbreite 240 mm); Anschluss mit Kabel/Stecker oder Klemmenkasten

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

- Reversierbetrieb möglich; Staubetrieb nicht zulässig
- Reinraumklasse ISO 7; Trockenraum (r.F. <1 %); max. Einsatztemperatur +40 °C
- Montiert geliefert; Verwendung der automatischen Schmiereinheit LU 2 wird dringend empfohlen