

Absaugarm Omniflex mit Gelenk und Tischdurchführung, 600 mm, inkl. 2 m Schlauch - Ersä 291405

Artikel-Nr. ER-291405

Hersteller Ersä

EAN 4003008097597

Omniflex-Absaugarm mit Gelenk und Tischdurchführung, 600 mm Armlänge, inklusive 2 m Schlauch zur Verbindung mit EA1 oder EA2. Die Durchführung erlaubt die Montage des Filtergeräts unter dem Tisch.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
ESD-Ausrüstung	ESD Lötstationen
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85159080900



BESCHREIBUNG

Der Omniflex-Absaugarm erfasst Lötrauch an der Entstehungsstelle und führt ihn über den mitgelieferten 2 m Schlauch zum Filtergerät EA1 oder EA2. Diese Ausführung ist mit einer Tischdurchführung ausgestattet, sodass das Filtergerät unter dem Tisch platziert und das Winkelgelenk durch eine entsprechende Bohrung befestigt werden kann.

VORTEILE

- Absaugarmlänge 600 mm mit Gelenk für freie Positionierung
- Inklusive 2 m Schlauch zur Verbindung mit EA1 oder EA2
- Tischdurchführung für Filtergerät unterhalb der Arbeitsplatte

ANWENDUNGEN

Lötrauch-Absaugung an manuellen Lötarbeitsplätzen mit den Filtergeräten EA1 oder EA2 unter dem Tisch.

KOMPATIBILITÄT

Zur Verbindung mit den Ersä Lötrauch-Filtergeräten EA1 und EA2.