

Multi-Mount Dauerüberwachungsmonitor für einen Arbeitsplatz - Desco 19652

Artikel-Nr. **DESCO 19652**Hersteller **Desco**

Permanenter Einzelplatz-Monitor mit patentierter Wave-Distortion-Technologie. Überwacht Handgelenkband und ESD-Arbeitsfläche kontinuierlich und alarmiert optisch und akustisch bei Erdungsverlust.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.4 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Verkaufseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	90303370



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der Desco 19652 Multi-Mount Monitor überwacht an einem einzelnen Arbeitsplatz dauerhaft die Erdung eines Bedieners und einer ESD-Arbeitsfläche. Wird das Handgelenkband abgelegt oder die Erdungsleitung der Tischmatte getrennt, löst der Monitor sofort einen optischen und akustischen Alarm aus, sodass Fehler im Erdungspfad erkannt werden, bevor empfindliche Bauteile Schaden nehmen.

VORTEILE

- Patentierte Wave-Distortion-Technologie für eine stabile, echte Dauerüberwachung statt gepulster oder intermittierender Messung
- Verbesserter Bedieneralarm, in der Lautstärke regelbar von laut bis lauter
- Mat-Monitor-Schalter deaktiviert die Flächenüberwachung in Bereichen ohne ESD-Arbeitsfläche
- Park-Snap erlaubt das Ablegen des Handgelenkbandes ohne Fehlalarm beim Verlassen des Platzes
- Niedrige Bediener-Testspannung von 1,2 V reduziert das Risiko einer elektrischen Überlastung (EOS)

LIEFERUMFANG

- Multi-Mount Monitor
- Anschlusskabel für Tischmatte
- DK10 Adapter für Parkposition und für Handgelenkband
- Netzteil 24 V DC und Netzkabel
- Druckklammer für Mattenanschluss und Befestigungsschrauben
- Kalibrierzertifikat

NORMEN UND KONFORMITÄT

Erfüllt die Anforderungen an die kontinuierliche Erdungsüberwachung nach IEC 61340-5-1. Single-Wire-Impedanz-Design. Hergestellt in den USA.