

Doppelleiter-Spiralkabel, gewinkelter Stecker, 1,5 m - Desco 2360R

Artikel-Nr. DESCO 2360R

Hersteller Desco

Doppelleiter-Spiralkabel für Personenerdung mit 1-MOhm-Schutzwiderstand. Gewinkelter 3,4-mm-Monostecker für SCS Doppelleiter-Armbänder und kontinuierliche Monitore, 1,5 m, hergestellt in den USA.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.028065 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Verkaufseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85444993



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Dieses Doppelleiter-Spiralkabel verbindet ein Doppelleiter-Erdungsarmband mit einem kontinuierlichen Überwachungsgerät. Der gewinkelte Stecker führt das Kabel platzsparend nach unten ab und entlastet den Anschluss. Wird ein Leiter beschädigt, bleibt der Erdungspfad über den zweiten Leiter erhalten.

VORTEILE

- Gewinkelter Stecker für platzsparende Kabelführung und geringere Belastung
- Zwei Leiter: bei Beschädigung eines Leiters bleibt die Erdung über den zweiten erhalten
- Integrierter 1-MOhm-Schutzwiderstand gegen versehentlichen Kontakt mit Netzspannung
- Verstärkte Zugentlastung am Widerstandsanschluss, über 200.000 Biegezyklen geprüft (ANSI/ESD S1.1, Anforderung 16.000)