

Doppelleiter-Spiralkabel, gerader Stecker, 6 m - Desco 2371

Artikel-Nr. DESCO 2371

Hersteller Desco

Doppelleiter-Spiralkabel für Personenerdung mit 1-MOhm-Schutzwiderstand. Gerader 3,4-mm-Monostecker für SCS Doppelleiter-Armbänder und kontinuierliche Monitore, 6 m, hergestellt in den USA.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.051613 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Verkaufseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85444993



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Dieses Doppelleiter-Spiralkabel verbindet ein Doppelleiter-Erdungsarmband mit einem kontinuierlichen Überwachungsgerät. Wird ein Leiter beschädigt, bleibt der Erdungspfad über den zweiten Leiter erhalten. Mit 6 m bietet es maximale Reichweite für größere Arbeitsbereiche.

VORTEILE

- Zwei Leiter: bei Beschädigung eines Leiters bleibt die Erdung über den zweiten erhalten
- Integrierter 1-MOhm-Schutzwiderstand gegen versehentlichen Kontakt mit Netzspannung
- Verstärkte Zugentlastung am Widerstandsanschluss, über 200.000 Biegezyklen geprüft (ANSI/ESD S1.1, Anforderung 16.000)