

ESD Achteck-Drehteller, 318 mm, dissipativ, Traglast 23 kg - Desco 47200

Artikel-Nr. DESCO 47200

Hersteller Desco

Niedriger ESD-Drehteller mit 318 mm Achteck-Auflage und ableitfähiger Crosslink-PE-Schaumschicht für das Drehen schwerer Baugruppen in der EPA. Der Volumenwiderstand von 10^6 bis unter $10^9 \Omega$ schützt elektrostatisch empfindliche Bauteile.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Breite	318
Farbe	Schwarz
Gewicht	2.5 kg
Höhe	25
Norm	EN 61340-5-1
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Verkaufseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	73269098



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher EN 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der ESD-Drehteller 47200 von Desco bringt schwere Leiterplatten und Baugruppen am ESD-Arbeitsplatz mühelos in die gewünschte Bearbeitungsposition. Die ableitfähige Schaumauflage hält elektrostatisch empfindliche Bauteile geschützt, während Ladungen über die geerdete Arbeitsfläche oder ein Erdungskabel abfließen.

VORTEILE

- Sehr flaches Profil von nur 25,4 mm für ermüdungsarmes Arbeiten dicht an der Tischplatte
- 6,35 mm starke, ableitfähige Crosslink-PE-Schaumauflage schont Bauteilunterseiten
- Drehkranz aus galvanisiertem Stahl für eine Traglast bis 23 kg (50 lbs)

EINSATZ

Ideal für Montage, Prüfung und Reparatur schwerer Baugruppen innerhalb einer EPA in Elektronikfertigung, Prüffeld und Reparatur. Zur Erdung das Erdungskabel 230492 verwenden.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Erfüllt den geforderten Grenzwert für Arbeitsoberflächen nach EN 61340-5-1. Hergestellt in den USA.