

## Snap-Loc Fersenerder mit 1-Megohm-Widerstand, Dual-Layer-Gummi - Desco 70050

Artikel-Nr. DESCO 70050

Hersteller Desco

Hochwertiger Snap-Loc Fersenerder mit integriertem 1-Megohm-Widerstand und extra breiten Gummibändern für maximalen Bodenkontakt. Reißfestes Dual-Layer-Gummi mit innerem Gewebe und nicht markierender, ableitfähiger Innenseite. 61 cm lange 8-strängige Erdungslasche.

### TECHNISCHE DATEN

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Ausführungsklasse | <b>ESD (antistatisch)</b>          |
| Geschlecht        | <b>Unisex</b>                      |
| Gewicht           | <b>0.0439 kg</b>                   |
| Norm              | <b>IEC 61340-5-1, EN 61340-5-1</b> |
| Ursprungsland     | <b>Vereinigte Staaten</b>          |
| Verkaufseinheit   | <b>1 Stück</b>                     |
| Zolltarifnummer   | <b>64069090</b>                    |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher EN 61340-5-1 IEC 61340-5-1

### BESCHREIBUNG

Der Desco 70050 Snap-Loc Fersenerder erdet eine Person über das Schuhwerk und leitet elektrostatische Ladungen kontrolliert zum ableitfähigen Boden ab. Der integrierte 1-Megohm-Widerstand begrenzt den Stromfluss und erfüllt die Anforderungen an Schuhwerk nach EN 61340-5-1.

### VORTEILE

- Extra breite Gummibänder für die größte Kontaktfläche zum Boden und zuverlässige Ableitung
- Reißfestes Dual-Layer-Gummi mit innerem Gewebe für lange Lebensdauer
- Nicht markierende, ableitfähige Innenseite, schont das Schuhwerk
- Verstellbare und komfortable Snap-Loc-Befestigung
- 61 cm lange, 8-strängige Nylon-Polyester-Erdungslasche, partikelarm, sicherer Körperkontakt

### ANWENDUNG

Zur Personenerdung in elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA) mit ableitfähigem Bodenbelag. Die Funktion ist gemäß ESD SP9.2 vor jeder Nutzung zu prüfen.

## **NORMEN**

Erfüllt die Schuhwerk-Anforderungen der EN 61340-5-1 und IEC 61340-5-1.