

WS Aware Dauerüberwachungsmonitor mit Standard- Fernanschlüssen und Ethernet - Desco 770061

Artikel-Nr. DESCO 770061

Hersteller Desco

Dualer Dauerüberwachungsmonitor für zwei Bediener, zwei Arbeitsflächen und zwei Metallwerkzeuge mit Ethernet-Anbindung an das Static Management Program. Sehr niedrige Testspannung von 0,05 V.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.84 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Verkaufseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	90303370



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der Desco 770061 WS Aware Monitor überwacht an einem Arbeitsplatz dauerhaft die Erdung von zwei Bedienern, zwei leitfähigen oder ableitfähigen Arbeitsflächen und zwei geerdeten Metallwerkzeugen. Über die Ethernet-Schnittstelle werden die Messdaten an das Static Management Program (SMP) übertragen, das Bedienerwiderstand, Bedienerspannung, Mattenwiderstand sowie Impedanz und EMI-Spannung der Metallwerkzeuge erfasst.

VORTEILE

- Ethernet-Anbindung an das Static Management Program (SMP) zur zentralen Datenerfassung
- Optisches Relais-Terminal koppelbar mit Leuchten und Summern für bessere Sichtbarkeit der Alarmer
- Digitale Signalverarbeitung mit sehr niedriger Testspannung von 0,05 V zum Schutz empfindlicher Bauteile
- Erkennung der Bediener-Körperspannung sowie EMI-Überwachung an geerdeten Metallwerkzeugen gegen EOS-Schäden
- Austauschbare Doppeldraht-Bedienerbuchse über CTA245 ohne Löten

NORMEN UND KONFORMITÄT

Erfüllt ANSI/ESD S20.20 gemäß ESD TR1.0-01-01 sowie die Anforderungen an die kontinuierliche Erdungsüberwachung nach IEC 61340-5-1. US-Patent 6.930.612. Montiert in den USA aus global beschafften Komponenten.