

Kalibrier-Prüfgerät für Wave-Distortion-Monitore - Desco 98221

Artikel-Nr. **DESCO 98221**Hersteller **Desco**

Prüfgerät zur Kalibrierkontrolle von Desco Wave-Distortion-Monitoren direkt am Arbeitsplatz, ohne Ausbau. Stranggepresstes Aluminiumgehäuse, NIST-kalibriert mit Zertifikat.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.33 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Verkaufseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	90303370



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Mit dem Desco 98221 lassen sich die Testgrenzen von Desco Wave-Distortion-Monitoren überprüfen, ohne diese aus dem Arbeitsplatz auszubauen. So bleibt die regelmäßige Funktionskontrolle der Erdungsüberwachung einfach und unterbrechungsfrei.

VORTEILE

- Kalibrierkontrolle der Testgrenzen von Wave-Distortion-Monitoren direkt vor Ort
- Stranggepresstes Aluminiumgehäuse schirmt das Prüfgerät während der Messung gegen elektrische Störeinflüsse ab
- NIST-kalibriert mit Kalibrierzertifikat

EINSATZ

Prüfmittel zur wiederkehrenden Funktionskontrolle der Erdungsüberwachung im Rahmen eines ESD-Programms nach IEC 61340-5-1. Hergestellt in den USA.