

Dual-Operator-Dauerüberwachungsmonitor mit Satelliten, 10 mm, 220 V - Desco 99095

Artikel-Nr. DESCO 99095

Hersteller Desco

Dualer Dauerüberwachungsmonitor mit zwei Satelliten-Fernmonitoren für zwei Matten und zwei Bediener. Wave-Distortion-Technologie für echte 100-prozentige Dauerüberwachung mit Einzeldraht-Handgelenkbändern.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	1.04 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Verkaufseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	90303370



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Der Desco 99095 überwacht über eine Kontrolleinheit mit zwei Satelliten-Fernmonitoren dauerhaft die Erdung von zwei Arbeitsflächenmatten und zwei Bedienern. LEDs an der Kontrolleinheit zeigen die korrekte Erdung an, die in Augenhöhe montiert werden kann und so keine Arbeitsfläche belegt.

VORTEILE

- Wave-Distortion-Technologie für echte 100-prozentige Dauerüberwachung in Echtzeit
- Zwei Satelliten-Fernmonitore mit 10-mm-Anschluss für überwacht Handgelenkband, 10-mm-Parkknopf und 10-mm-unüberwachter Erdung für Gäste oder Geräte
- Platzierbar bis ca. 2 m (7 ft) von der Kontrolleinheit entfernt
- Verwendbar mit Einzeldraht-Handgelenkbändern beliebiger Marke und passenden Spiralkabeln
- Akustischer Alarm und LED-Anzeige der Erdung

NORMEN UND KONFORMITÄT

Erfüllt die Anforderungen an die kontinuierliche Erdungsüberwachung nach IEC 61340-5-1. Hergestellt in den USA. Empfohlen zur Verwendung mit Handgelenkband 229816.