

UNILED II Gelenkarmleuchte Breite 298 mm, 5700K 10W 100-240V - LED2WORK 120610-01

Artikel-Nr. L2W-120610-01

Hersteller LED2WORK

LED Gelenkarmleuchte UNILED II, Leuchtenbreite 298 mm, mit weit ausladenden Aluminium-Federarmen 2x 400 mm für ergonomisches Positionieren. 1840 lm bei ~10 W in 5700K, Ra >90, IP40. Inkl. Netzteil 100-240V und Tischklemme.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	3.25 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die LED Gelenkarmleuchte UNILED II bringt 1840 lm homogenes, schatten- und blendfreies Flächenlicht über hochwertige Aluminium-Federarme und 3D-Gelenke genau dorthin, wo am Arbeitsplatz Licht gebraucht wird. Leuchtenbreite 298 mm.

IHRE VORTEILE

- Weit ausladende Gelenkarme 2x 400 mm aus Aluminium für ergonomisches, präzises Positionieren.
- 1840 lm bei ~10 W, rund 184 lm/W Lichtausbeute in 5700 K Tageslichtweiß.
- Sehr gute Farbwiedergabe Ra >90 für naturgetreue Farberkennung.
- Homogene, schatten- und blendfreie Ausleuchtung dank opalweißer Entblendung.
- Lieferung inklusive Netzteil 100-240V AC und Tischklemme.
- Kompakter, kurzer Leuchtenkopf für schmale Arbeitsbereiche.

ANWENDUNGEN

Bewährt in der Industrie, im Labor, in der Qualitätssicherung, in Werkstätten sowie im Schmuck- und

Uhrenhandwerk, wo die Serie ursprünglich entwickelt wurde.