

LEANLED II Aufbauleuchte 520 mm, 120° klar, ~13 W, 24V DC - LED2WORK 111010-04

Artikel-Nr. L2W-111010-04

Hersteller LED2WORK

Sehr schlanke LED-Aufbauleuchte (Querschnitt 31 x 26 mm) für Maschinen und Anlagen mit klarer Abdeckung und 2250 lm Lichtstrom für detailtreue, helle Arbeitsfeldbeleuchtung. Anschluss über M12 A-kodiert, Schutzart IP54, 24V DC, inklusive zweier Halterungspaare für plane und 360° schwenkbare Montage.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.44 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die LEANLED II beleuchtet Maschinen und Anlagen dort, wo wenig Platz ist: Bei einem Querschnitt von nur 31 x 26 mm liefert die 520 mm lange Lichtleiste 2250 lm und damit eine hohe Beleuchtungsstärke für detailtreues Arbeiten.

IHRE VORTEILE

- **Sehr schlank:** Querschnitt 31 x 26 mm fügt sich unauffällig in den Maschinenraum ein.
- **Klare Abdeckung, 120°:** helle, detailtreue Ausleuchtung für Anwendungen mit hoher Beleuchtungsstärke.
- **Hohe Effizienz:** ~173 lm/W bei 2250 lm Lichtstrom.
- **M12 A-kodiert:** schneller, werkzeugloser Anschluss an 24V DC.
- **Montagefertig:** zwei Paar Leuchtenhalter im Lieferumfang, für plane Befestigung und 360° schwenkbare Ausrichtung.
- **Lange Lebensdauer:** über 100.000 h (L80/B10) im Aluminiumgehäuse.

ANWENDUNGEN

- Arbeitsfeld- und Innenraumbeleuchtung in Maschinen und Anlagen

- Montage- und Prüfplätze mit hohem Detailanspruch
- Schaltschränke und beengte Einbausituationen

LIEFERUMFANG UND NORMEN

Im Lieferumfang: 1x LED-Lichtleiste, 1 Paar Halter für plane Montage, 1 Paar Halter für schwenkbare 360°-Montage. Dimmzubehör optional. Gefertigt in Deutschland. Kennzeichnungen: CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung. Risikogruppe Freie Gruppe nach DIN EN 62471.