

## INROLED\_70 LED Rohrleuchte 513 mm 120-277V AC, Borosilikat-Schutzrohr, IP69K, kaskadierbar - LED2WORK 115110-02

Artikel-Nr. L2W-115110-02

Hersteller LED2WORK

Industrietaugliche LED Rohrleuchte mit Borosilikatglas-Schutzrohr (Ø 70 mm) und Mikroprismen-Entblendung für lichtstarke, flächige Ausleuchtung. Schutzart IP67/IP69K, 120-277V AC, kaskadierbar und mit 1670 lm Lichtstrom.

### TECHNISCHE DATEN

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ausführungsklasse | TEC         |
| Gewicht           | 1.45 kg     |
| Ursprungsland     | Deutschland |
| Zolltarifnummer   | 94054239    |



### NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

### BESCHREIBUNG

Die INROLED\_70 ist eine LED Aufbau-Rohrleuchte mit Borosilikatglas-Schutzrohr (Ø 70 mm) und sorgt mit Mikroprismen für lichtstarke, flächige Ausleuchtung. Bei 513 mm Baulänge liefert sie 1670 lm und lässt sich über die Durchgangsverdrahtung mit weiteren Leuchten verketteten.

### VORTEILE

- Lichtstarke, flächige Ausleuchtung dank Mikroprismen-Entblendung
- Schutzart IP67/IP69K, geeignet für Wasser, Staub und Feuchtigkeit
- Aluminium-Strangpressprofil für hervorragende Wärmeableitung
- Kaskadierbar über WAGO Klemmen, bis zu 16 A AC Gesamtstromaufnahme bei 40 °C
- Lange Lebensdauer von mehr als 100.000 h (L80/B10)

### EINSATZBEREICHE

Beleuchtung von Maschinen und technischen Anlagen, Logistik sowie Gebäude- und Haustechnik.