

Sensor-Kabel 2,5 m, 4-polig, M12 Stecker/M12 Buchse, A-kodiert, 24V DC - LED2WORK 200100-02

Artikel-Nr. L2W-200100-02

Hersteller LED2WORK

Vieradriges 24V DC Sensor-Kabel, 2,5 m, mit M12 Buchse und M12 Stecker A-kodiert zum Anschluss von LED2WORK 24V DC Leuchten. Montiert schutzartfest bis IP68, PUR-Mantel für den rauen Industrieinsatz.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85444290



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 61076-2-101

BESCHREIBUNG

Das 24V DC Sensor-Kabel verbindet LED2WORK 24V DC Leuchten mit M12-A-Anschluss über eine Länge von 2,5 m. Es ist 4-adrig ausgeführt, schwarz und trägt auf einer Seite eine M12 Buchse A-kodiert, auf der anderen einen M12 Stecker A-kodiert. RGB- und RGB-W-Leuchten benötigen für die Signalfunktion ein 5-adriges Sensor-Kabel.

IHRE VORTEILE

- 2,5 m Länge für den kompakten Anschluss von 24V DC Leuchten
- 4-adrig, A-kodiert, beidseitig M12 (Stecker und Buchse)
- Montiert schutzartfest IP65, IP67 und IP68
- PUR-Mantel, hohe Strombelastbarkeit 4000 mA pro Pin
- Vergoldete Kontakte und vernickelter Überwurf für sichere Verbindungen

ANWENDUNGEN

Zum Anschluss von LED2WORK 24V DC Leuchten mit M12-A-Anschluss, ausgenommen RGB- und RGB-W-Leuchten, die ein 5-adriges Sensor-Kabel benötigen.