

Sensorkabel 4-polig PUR 2,5 m, M12 Buchse auf offene Enden A-kodiert, 24V DC - LED2WORK 200100-05

Artikel-Nr. L2W-200100-05

Hersteller LED2WORK

Konfektioniertes 24V-DC-Anschlusskabel mit M12-A-Buchse und vier offenen Aderenden zum freien Verdrahten. 2,5 m PUR-Leitung, 4-polig, montiert dicht bis IP68. Nicht für RGB- und RGB-W-Leuchten geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85444290



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 61076-2-101

BESCHREIBUNG

Bringt eine LED2WORK 24V-DC-Maschinenleuchte mit M12-A-Anschluss flexibel an Klemmleiste oder Steuerung. Eine Kabelseite ist mit fertiger M12-A-Buchse konfektioniert, die andere mit vier offenen Aderenden zum freien Anschluss, montiert dicht bis IP68.

IHRE VORTEILE

- M12 Buchse A-kodiert auf vier offene Aderenden für flexible Verdrahtung
- 2,5 m PUR-Leitung, 4-adrig, schwarz, ideal für kurze Wege
- Schutzart IP65, IP67 und IP68 im montierten Zustand
- Weiter Temperaturbereich von -30 °C bis +90 °C
- Vergoldete Kontakte und vernickelter Überwurf für sichere Kontaktgabe

ANWENDUNGEN

Zum Anschluss von LED2WORK 24V-DC-Leuchten mit M12-A-Anschluss an Klemmleisten, Steuerungen oder Netzteile. Geeignet für alle 24V-DC-Modelle außer RGB- und RGB-W-Leuchten, die ein 5-adriges Sensorkabel benötigen.