

Sensorkabel 4-polig PUR 10 m, M12 Buchse S-kodiert auf offene Enden, 220-240V AC - LED2WORK 200100-16

Artikel-Nr. L2W-200100-16

Hersteller LED2WORK

Konfektionierbares 230V-AC-Anschlusskabel mit S-kodierter M12-Buchse und vier offenen Aderenden. 10 m PUR-Leitung mit 1,5 mm² Querschnitt, montiert dicht bis IP68. Für LED2WORK Leuchten mit M12-S-Anschluss.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	1.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85444290



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 61076-2-111

BESCHREIBUNG

Versorgt LED2WORK 230V-AC-Leuchten mit S-kodiertem M12-Anschluss über lange Wege sicher mit Netzspannung. Eine Kabelseite trägt eine fertige S-kodierte M12-Buchse, die andere vier offene Aderenden zum freien Anschluss, montiert dicht bis IP68. Der größere Querschnitt von 1,5 mm² ist für die höhere Spannung ausgelegt.

IHRE VORTEILE

- S-kodierte M12 Buchse, ausgelegt für 230V-AC-Versorgung
- 1,5 mm² Leiterquerschnitt, bis 12 A pro Pin belastbar
- 10 m PUR-Leitung, 4-adrig, schwarz, für lange Verbindungswege
- Schutzart IP65, IP67 und IP68 im montierten Zustand
- Weiter Temperaturbereich von -30 °C bis +90 °C

ANWENDUNGEN

Zum Anschluss von LED2WORK 230V-AC-Leuchten mit S-kodiertem M12-Stecker an die Netzversorgung über große Entfernungen. Die offenen Aderenden erlauben das Konfektionieren auf

der Versorgungsseite.