

F+B Sensorkabel TPE 5 m, M12-Buchse auf M12- Stecker, 4-polig, FDA - LED2WORK 201100-01

Artikel-Nr. L2W-201100-01

Hersteller LED2WORK

Graues TPE-Sensorkabel, 5 m, für den Food-and-Beverage-Bereich aus FDA-zugelassenen Werkstoffen. Verbindet 24V-DC-Leuchten von LED2WORK über M12-A-Steckverbinder, mit V4A-Überwurf und EPDM-Dichtung für IP65 bis IP68 in der Nassreinigung.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Farbe	Grau
Gewicht	0.2 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85444290



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 61076-2-101

BESCHREIBUNG

Schließen Sie LED2WORK 24V-DC-Leuchten in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion sicher an. Das graue TPE-Sensorkabel ist über 5 m vollständig aus FDA-zugelassenen Werkstoffen aufgebaut und übersteht die intensive Nassreinigung in hygienesensiblen Bereichen.

VORTEILE

- Vollständig aus FDA-zugelassenen Werkstoffen, für Food und Beverage geeignet
- Edelstahl-Überwurf V4A und EPDM-Dichtung für Schutzart IP65, IP67 und IP68
- Vergoldete CuSn-Kontakte für niedrigen Durchgangswiderstand unter 0,005 Ohm
- Weiter Temperaturbereich von -40 °C bis +105 °C
- Steckfertig mit M12-Buchse und M12-Stecker, A-kodiert

EINSATZBEREICHE

Anschluss von LED2WORK 24V-DC-Leuchten mit M12-A-Anschluss in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und in anderen Bereichen mit Nassreinigung. Für RGB- und RGB-W-Leuchten ist für die Signalfunktion ein 5-adriges Sensorkabel erforderlich.