

F+B Sensorkabel TPE 5 m, M12-Buchse auf 4 offene Litzen, FDA - LED2WORK 201100-04

Artikel-Nr. L2W-201100-04

Hersteller LED2WORK

Graues TPE-Sensorkabel, 5 m, für den Food-and-Beverage-Bereich aus FDA-zugelassenen Werkstoffen. Eine gerade M12-Buchse A-kodiert mit V4A-Überwurf und EPDM-Dichtung, die andere Seite mit vier offenen Litzen für die freie Verdrahtung. IP65 bis IP68.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Farbe	Grau
Gewicht	0.2 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85444290



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 61076-2-101

BESCHREIBUNG

Schließen Sie LED2WORK 24V-DC-Leuchten in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion frei verdrahtbar an. Das graue TPE-Sensorkabel ist über 5 m vollständig aus FDA-zugelassenen Werkstoffen aufgebaut und endet leuchtenseitig in einer M12-Buchse, schaltschrankseitig in vier offenen Litzen.

VORTEILE

- Vollständig aus FDA-zugelassenen Werkstoffen, für Food und Beverage geeignet
- Vier offene Litzen schaltschrankseitig für flexible Verdrahtung
- Edelstahl-Überwurf V4A und EPDM-Dichtung für Schutzart IP65, IP67 und IP68
- Vergoldete CuSn-Kontakte für niedrigen Durchgangswiderstand unter 0,005 Ohm
- Weiter Temperaturbereich von -40 °C bis +105 °C

EINSATZBEREICHE

Anschluss von LED2WORK 24V-DC-Leuchten mit M12-A-Anschluss in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, wenn schaltschrankseitig frei verdrahtet wird. Für RGB- und RGB-W-Leuchten ist

für die Signalfunktion ein 5-adriges Sensorkabel erforderlich.