

Steckernetzteil 36W 24V DC mit M12-Buchse A-kodiert - LED2WORK 210100-03

Artikel-Nr. L2W-210100-03

Hersteller LED2WORK

Kompaktes 24V-DC-Steckernetzteil mit Festspannung für eine LED2WORK Leuchte bis 36 W. Der Anschluss über M12-A-Buchse sorgt für eine schnelle, fehlersichere Inbetriebnahme, der wechselbare EU-Stecker für flexiblen Einsatz. Wirkungsgrad 87,4 % ohne Lüfter.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.2 kg
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	85044095



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 62368-1

BESCHREIBUNG

Versorgen Sie eine LED2WORK Leuchte bis 36 W direkt aus der Steckdose. Das kompakte 24V-DC-Steckernetzteil liefert eine Festspannung von 24V DC und wird über eine M12-A-Buchse angeschlossen, sodass die Inbetriebnahme schnell und fehlersicher gelingt.

VORTEILE

- Feste Ausgangsspannung 24V DC bis 36 W für eine LED2WORK Leuchte
- Anschluss über robuste M12-A-Buchse, kodiert gegen Fehlanschluss
- Hoher Wirkungsgrad von 87,4 % bei Volllast, ganz ohne Lüfterkühlung
- Wechselbarer EU-Stecker dank PlugIn/PlugOut-System
- Kompakte Bauform mit 73,6 x 42,8 x 32,5 mm für den Arbeitsplatz
- Kurzschluss-, Überspannungs- und Überstromschutz integriert

LIEFERUMFANG

Steckernetzteil mit C-Eurostecker und ausgehendem Kabel mit M12-Steckverbindung, A-kodiert.

EINSATZBEREICHE

Versorgung einzelner LED2WORK Leuchten an Arbeitsplätzen im normalen Innenbereich mit Schutzart IP20. Hinweis: nicht öl- und KSS-beständig.