

Schaltnetzteil 24V DC 100 W, IP67, M12 Buchse/offene Enden - LED2WORK 210100-07

Artikel-Nr. L2W-210100-07

Hersteller LED2WORK

Robustes AC/DC-Industrienetzteil mit fester Ausgangsspannung 24V DC und 100 W, im abgedichteten Aluminium-Druckgussgehäuse. Versorgt mehrere kaskadierte LED2WORK Leuchten, Wirkungsgrad 93 %, Anschluss über M12 A-kodiert.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	TEC
-----------------------	-----

Gewicht	1.15 kg
---------	---------

Ursprungsland	China
---------------	-------

Zolltarifnummer	85044095
-----------------	----------



BESCHREIBUNG

Das LED2WORK Industrienetzteil liefert eine feste Ausgangsspannung von 24V DC mit bis zu 100 W (96 W) Leistung und versorgt damit auch mehrere hintereinander geschaltete Leuchten. Das abgedichtete Druckgussgehäuse aus Aluminium mit innenliegendem wärmeleitendem Silikon ist für den robusten Dauereinsatz ausgelegt und erreicht einen Wirkungsgrad von 93 % bei Volllast.

IHRE VORTEILE

- Feste Ausgangsspannung 24V DC bei bis zu 100 W (96 W), für mehrere kaskadierte Leuchten
- Wirkungsgrad 93 % bei Volllast
- Hohe Schutzart IP67 und weiter Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C
- Weiter Eingangsspannungsbereich 90 bis 305 V AC
- Eingang offene Enden, Ausgang M12 A-kodiert, Kabel im flexiblen Metallschutzschlauch
- Mit LED2WORK PWM-Dimmern kombinierbar

ANWENDUNGEN

Zur robusten Spannungsversorgung von LED2WORK 24V DC Leuchten in Maschinen und Anlagen, dimmbar in Verbindung mit LED2WORK PWM-Dimmern. Nicht für den Leerlaufbetrieb geeignet.