

Schaltnetzteil 24V DC 150 W, IP67, M12 Buchse/offene Enden - LED2WORK 210100-08

Artikel-Nr. L2W-210100-08

Hersteller LED2WORK

Robustes AC/DC-Industrienetzteil mit fester Ausgangsspannung 24V DC und 150 W, im abgedichteten Aluminium-Druckgussgehäuse. Versorgt zahlreiche kaskadierte LED2WORK Leuchten, Wirkungsgrad 93 %, Anschluss über M12 A-kodiert.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	1.15 kg
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	85044095



BESCHREIBUNG

Das LED2WORK Industrienetzteil liefert eine feste Ausgangsspannung von 24V DC mit bis zu 150 W (151,2 W) Leistung und versorgt damit auch viele hintereinander geschaltete Leuchten. Das abgedichtete Druckgussgehäuse aus Aluminium mit innenliegendem wärmeleitendem Silikon ist für den robusten Dauereinsatz ausgelegt und erreicht einen Wirkungsgrad von 93 % bei Volllast.

IHRE VORTEILE

- Feste Ausgangsspannung 24V DC bei bis zu 150 W (151,2 W), für viele kaskadierte Leuchten
- Wirkungsgrad 93 % bei Volllast
- Hohe Schutzart IP67 und weiter Temperaturbereich -40 °C bis +80 °C
- Weiter Eingangsspannungsbereich 90 bis 305 V AC
- Eingang offene Enden, Ausgang M12 A-kodiert, Kabel im flexiblen Metallschutzschlauch
- Mit LED2WORK PWM-Dimmern kombinierbar

ANWENDUNGEN

Zur robusten Spannungsversorgung von LED2WORK 24V DC Leuchten in Maschinen und Anlagen, dimmbar in Verbindung mit LED2WORK PWM-Dimmern. Nicht für den Leerlaufbetrieb geeignet.