

Hutschienen-Netzteil 240 W, 24 V DC, geschlossene Bauform - LED2WORK 210100-10

Artikel-Nr. L2W-210100-10

Hersteller LED2WORK

Geschlossenes 24-V-DC-Schaltnetzteil mit 240 W für die Hutschienenmontage, passend zu allen LED2WORK 24-V-DC-Leuchten. Der weite Eingangsbereich von 88 bis 264 V AC und Schutzschaltungen gegen Überspannung, Überlast und Übertemperatur sorgen für sicheren Dauerbetrieb in der Schaltschrank-Verdrahtung.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	TEC
Gewicht	1 kg
Ursprungs-land	China
Zolltarifnummer	85044095



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60950

BESCHREIBUNG

Wenn LED2WORK 24-V-DC-Leuchten zentral aus dem Schaltschrank versorgt werden sollen, liefert dieses geschlossene Schaltnetzteil 240 W Ausgangsleistung bei stabilen 24 V DC. Es wird per Schraubklemmen direkt auf die Hutschiene (DIN Rail) gesetzt und treibt mehrere Leuchten aus einer Quelle.

VORTEILE

- **240 W Reserve:** 24 V DC bei 10000 mA versorgen auch mehrere Leuchten zugleich.
- **Weiter Eingangsbereich 88 bis 264 V AC:** weltweit einsetzbar, 47 bis 63 Hz.
- **Vierfacher Schutz:** Kurzschluss-, Überlast-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz.
- **94 % Wirkungsgrad bei Vollast:** geringe Verlustwärme im Schaltschrank.
- **Dimmbar:** in Verbindung mit den PWM-Dimmern von LED2WORK.

ANWENDUNG

Zentrale Stromversorgung von LED2WORK Maschinen- und Rohrleuchten im Schaltschrank, in der Maschinenverdrahtung und im Anlagenbau. Nicht für den Leerlaufbetrieb geeignet.

Bitte vor der Auswahl die Leistungsaufnahme und die Anschlusswerte der Leuchte prüfen, damit die Reserve des Netzteils passt.