

## Kompaktzylinder ADN-32-40-I-P-A - Festo 536284

Artikel-Nr. FES-536284

Hersteller Festo

EAN 4052568087814

Pneumatikzylinder von Festo für präzise lineare Bewegung und definierte Kraft in der Automatisierung.

### TECHNISCHE DATEN

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Betriebsdruck max [bar] | 10.000000 |
| Bohrung (mm)            | 32.000000 |
| Gewicht                 | 0.34 kg   |
| Hub [mm]                | 40.000000 |
| Pneumatischer Anschluss | G1/8      |
| Zolltarifnummer         | 84123100  |



### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Pneumatikzylinder von Festo für präzise lineare Bewegung und definierte Kraft in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Hub [mm]             | 40                                               |
| Kolben-Durchmesser   | 32 mm                                            |
| Kolbenstangengewinde | M8                                               |
| Dämpfung             | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Einbaulage           | beliebig                                         |
| Entspricht Norm      | ISO 21287                                        |
| Kolbenstangenende    | Innengewinde                                     |
| Positionserkennung   | für Näherungsschalter                            |
| Varianten            | einseitige Kolbenstange                          |
| Betriebsdruck [bar]  | 0,6 bis 10                                       |

|                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Funktionsweise                             | doppeltwirkend                                                         |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                 |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)             |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                                     |
| Umgebungstemperatur [°C]                   | -20 bis 80                                                             |
| Aufprallenergie in den Endlagen [J]        | 0,40                                                                   |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf [N] | 415                                                                    |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf [N]  | 483                                                                    |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub [g]             | 60                                                                     |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub [g]         | 30                                                                     |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub [g]              | 265                                                                    |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub [g]   | 9                                                                      |
| Befestigungsart                            | mit Durchgangsbohrung<br>mit Innengewinde<br>mit Zubehör<br>wahlweise: |
| Pneumatischer Anschluss                    | G1/8                                                                   |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform                                                           |
| Werkstoff Deckel                           | Aluminium<br>eloxiert                                                  |
| Werkstoff Dichtungen                       | TPE-U(PUR)                                                             |
| Werkstoff Kolbenstange                     | hochlegierter Stahl                                                    |
| Werkstoff Zylinderrohr                     | Aluminium-Knetlegierung<br>gleiteloxiert                               |